



Motocompressore

Motocompressore con motore a scoppio a benzina 4 tempi.

Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. Testata bicilindrica monostadio in ghisa con valvole in acciaio inox.

Completo di valvola automatica di messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio.

Petrol engine air compressors

Air compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter.

Two-cylinders cast iron single stage head with stainless steel valve.

Complete with automatic vacuum valve, which maintains a constant pressure in the tank.

																	
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	c.f.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H	LpA (R:1m-H:1m)	LwA
CRS 54	50	K11	220	13,2	7,77	4	900	2	1	10	145	85	1270	490	880	≤ 94	97
CRS 104	100	K11	220	13,2	7,77	4	900	2	1	10	145	85	1270	490	880	≤ 94	97
CRS 155	150	K17	321	19,26	11,33	5,5	900	2	1	10	145	104	1490	510	920	≤ 94	97
CRS 206	200	K18	385	23,1	13,6	6,5	900	2	1	10	145	120	1580	530	1010	≤ 94	97